

# COZYTOUCH



## STERUJ SWOIMI PRAGNIENIAMI I KOMFORTEM

Protokół radiowy umożliwia zdalne zarządzanie pracą urządzeń przy użyciu aplikacji mobilnej, która pozwala na bardzo rozbudowaną kontrolę parametrów pracy danego urządzenia oraz kontrolę bieżących kosztów związanych z jego eksploatacją. Dzięki aplikacji możemy sterować pracą naszych urządzeń gdziekolwiek jesteśmy i to w dowolnym czasie.

Możemy na bieżąco śledzić zużycie energii oraz kwotę zaoszczędzoną na ogrzewaniu.

## TO TAKIE PROSTE

Jeśli posiadasz urządzenie wyposażone w inteligentny termostat IO, wystarczy jedynie dokupić opcję COZYTOUCH, sparować zawartą w niej centralkę z Twoją siecią internetową, a następnie pobrać naszą darmową aplikację mobilną i korzystać z bardzo wielu możliwości, jakie ma ona do zaoferowania.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy stworzyć w domu dowolną liczbę stref sterowanych zdalnie i zupełnie indywidualnie.

Łączność pomiędzy aplikacją a urządzeniem jest dwukierunkowa, dzięki czemu każda zmiana poczyniona bezpośrednio na termostacie danego urządzenia będzie widoczna w aplikacji i na odwrot.

## APLIKACJA UMOŻLIWIA:

- przypisanie dowolnego urządzenia do dowolnego pomieszczenia,
- tworzenie nazw własnych dla urządzeń, pomieszczeń i stref grzewczych,
- modyfikowanie aktualnych programów lub trybów pracy danego urządzenia czy strefy grzewczej,
- edytowanie wartości nastaw temperatury poszczególnych urządzeń,
- analizę kosztów zużycia energii dla danego urządzenia czy strefy grzewczej w określonej jednostce czasu,
- planowanie naszej nieobecności w domu, biurze lub mieszkaniu.

Cały czas prowadzimy zaawansowane prace nad rozbudową tego systemu. Już teraz możliwe jest sterowanie pracą kolejnych urządzeń, tj. pomp ciepła, elektrycznych ogrzewaczy wody, suszarek łazienkowych, klimatyzacji i wentylacji, rolet etc.

Centrala sterująca pracą systemu COZYTOUCH.

Umożliwia drogą radiową zdalne zarządzanie pracą urządzeń współpracujących z nią.

Aplikacja mobilna COZYTOUCH umożliwia zdalną, bardzo rozbudowaną kontrolę parametrów pracy danego urządzenia oraz bieżących kosztów związanych z jego eksploatacją.



- 1 RJ45 łączy Ethernet
- 2 Port zasilania
- 3 Przycisk RESET
- 4 Przycisk PROG
- 5 Dioda LED

| Charakterystyka techniczna |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| w skład zestawu wchodzi    | centrala, zasilacz sieciowy, przewód Ethernet, instrukcja |
| temperatura pracy          | +5°C to 35°C                                              |
| maksymalna wysokość pracy  | <2000 m                                                   |
| kategoria zanieczyszczenia | Klasa 2                                                   |
| wymiary (wys./szer./gl.)   | 28 x 110 x 71 mm                                          |
| pobór mocy                 | DC 5 V 120 mA Radio                                       |
| zasilanie                  | zasilacz AC 5V DC 0,5 A, ~230 V, 50 Hz                    |
| częstotliwość              | 868,25 MHz, 868,95 MHz, 869,85 MHz                        |
| referencja                 | 001 231                                                   |

aktualny cennik do pobrania ze strony [www.groupe-atlantic.pl/pobierz/](http://www.groupe-atlantic.pl/pobierz/)

PROMOTELEC - CE - NF - Classe II - IP 30



MOŻESZ  
OBEJRZEĆ FILM  
SKANUJĄC KOD



Aplikacja COZYTOUCH do pobrania w:

