

NAVILINK A59

Navilink 59NB to naścienny programator. Zasilanie programatora może być realizowane poprzez przewód elektryczny lub bateryjnie. Współpracuje z gamą pomp ciepła Alfea AI: Extensa i Excellia oraz kotłami kondensacyjnymi ACV – Ilea i umożliwia:

- obsługę jednego obiegu grzewczego
- pomiar i wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu
- nastawę temperatury zadanej w pomieszczeniu
- nastawę temperatury z pominięciem programu na 24h
- nastawę w trybie „Nieobecność” (ochrona przed zamrażaniem) do 30 dni
- wyświetlanie komunikatów serwisowych i usterek
- prostą i intuicyjną obsługę

W przypadku rozbudowy układu instalacji o 2 obieg grzewczy, w celu jego indywidualnego monitorowania istnieje możliwość zastosowania kolejnego czujnika temperatury.



Protokół IO umożliwia współpracę programatora z centralką COZYTOUCH i za jej pośrednictwem z aplikacją mobilną COZYTOUCH, dzięki której z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie możemy kontrolować i zarządzać komfortem cieplnym budynku oraz ciepłej wody użytkowej. Przy użyciu smartfonu lub tabletu możemy wizualizować zużycie energii oraz aktywować i dezaktywować dostępne tryby pracy.

Charakterystyka techniczna	
model	A59 NB
zasilanie	bateryjne lub przewodowe
zużycie energii	1 Wh
obsługa	1 strefa grzewcza
podłączenie	kabel 2 x 1 mm ² (GIFAM)
sposób montażu	na ścianie
wymiary (wys./szer./gł.)	100 x 100 x 25 mm
temperatura pracy	0°C +40°C
referencja	074 231

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

NAVILINK A75/A78

Navilink A75/78 to naścienny programator. Zasilanie programatora może być realizowane poprzez przewód elektryczny (A75) lub bateryjnie (A78). Współpracuje z gamą pomp ciepła Alfea AI: Extensa i Excellia i umożliwia:

- obsługę funkcji menu użytkownika identycznych jak w sterowniku pompy ciepła
- pomiar i wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu
- nastawę temperatury zadanej w pomieszczeniu
- nastawę temperatury z pominięciem programu na 24h
- programowanie tygodniowe komfort/eko
- nastawę w trybie „Nieobecność” (ochrona przed zamrażaniem)
- wyświetlanie zużycia energii przez urządzenie
- zarządzanie ciepłą wodą użytkową
- wyświetlanie komunikatów serwisowych i usterek
- prostą i intuicyjną obsługę panelu
- wybór języka

W przypadku rozbudowy układu instalacji o 2 obieg grzewczy, w celu jego indywidualnego monitorowania istnieje możliwość zastosowania kolejnego czujnika temperatury.



Protokół IO umożliwia współpracę programatora z centralką COZYTOUCH i za jej pośrednictwem z aplikacją mobilną COZYTOUCH, dzięki której z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie możemy kontrolować i zarządzać komfortem cieplnym budynku oraz ciepłej wody użytkowej. Przy użyciu smartfonu lub tabletu możemy wizualizować zużycie energii oraz aktywować i dezaktywować dostępne tryby pracy.

Charakterystyka techniczna		
model	A75	A78
zasilanie	przewodowe	bateryjne
zużycie energii	1 Wh	
obsługa	1 strefa grzewcza + c.w.u. (możliwość rozbudowy)	
podłączenie	kabel 2 x 0,5-1,5 mm ²	-
sposób montażu	na ścianie (puszka przyłączeniowa)	na ścianie
wymiary (wys./szer./gł.)	150 x 80 x 50 mm	
temperatura pracy	0°C +40°C	
referencja	074 213	074 214

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/